

PALTOWER 50

**Automatický zásobník palet
pro skladování a okamžité
použití 50ti europalet
na malém prostoru.**

- jednoduchý
- rychlý
- bezpečný
- pohodlně
ovladatelný
- šetří čas
- šetří místo
- robustní
konstrukce
- cenově dostupný



**S paletovacím vozíkem je možné vyjmout nebo vložit
1 až 5 palet najednou.**

PALTOWER 50

Výhody:

- palety jsou vždy v pohotovostním stavu pro každý i nekvalifikovaný personál (bez řidičského průkazu na vysokozdvizný vozík)
- jednoduchost ovládání přes řídicí systém
- vysoká bezpečnost při manipulaci s paletami
- šetří místo (až 50 palet nad sebou na malém prostoru)
- pohodlné vložení a vyjmutí palet bez námahy (zabrání poškození a onemocnění zad obsluhy)
- je možné vložit nebo vyložit až 5 palet najednou (rychlejší než vysokozdvizným vozíkem)
- stálé místo pro palety (palety nikdy nehledáte a zajistíte pořádek na pracovišti)
- možnost umístění Paltoweru 50 venku (suché a nepoškozené palety chráněné před odcizením), zvláštní provedení za příplatek
- aktuální počet palet uložených v zásobníku je zobrazen na displeji
- záruka dlouhé životnosti
- není potřeba tlakový vzduch
- nízká hlučnost
- nízká cena
- design
- možnost přidavného samozhášícího zařízení



PALTOWER 50

Příklady uplatnění:

- všude tam, kde je potřeba menší počet palet
- všude tam, kde chcete mít pořádek
- všude tam, kde chcete bezpečně pracovat
- všude tam, kde chcete snížit náklady na manipulaci s paletami
- všude tam, kde je málo místa na palety
- všude tam, kde chcete venku chránit palety před vlhkostí a poškozením
- všude tam, kde chcete chránit palety před odcizením

Velmi jednoduché ovládání:

Jedním stiskem tlačítka se zvolí počet palet k vyjmutí nebo vložení

Doba přípravy palet je pouze 2-6 vteřin (podle počtu palet)

Otevření dveří (pohodlné posuvné dveře s protizávažím)

Palety paletovacím vozíkem vyjmout nebo vložit

Zavřít dveře



PALTOWER 50

Provedení:

Úložná kapacita až 50 europalet
Displej zobrazuje počet uložených palet
Solidní strojírenská konstrukce (990 kg)
Velmi jednoduché ovládání díky řídicí jednotce
Vysoká bezpečnost díky pohybu palet v uzavřeném prostoru
Velmi tichý provoz
Není potřeba tlakový vzduch
Servisní rozhraní RS232
Možnost připojení k nadřazenému systému (PLC)
Dlouhá životnost mechanických součástí
Dlouhá životnost elektronických součástí
Cenová přístupnost
Výška může být upravena

Technická data:

délka x šířka u podlahy:	1340mmx1220mm
délka x šířka ve výšce pohonu (1,3m):	1690mmx1220mm
hmotnost:	cca 990 kg
elektrické připojení:	třífázové, 400V , 16A , CEE Stecker
výkon hlavního motoru:	2,2 KW
barva stroje:	RAL 3004
barva věže:	RAL 7035

Výšky:

Celková výška	Kapacita
7660mm	50 ks
7090mm	46 ks
6520mm	42 ks
5950mm	38 ks
5380mm	34 ks
4810mm	30 ks
4240mm	26 ks
3670mm	22 ks
3100mm	18 ks
2530mm	14 ks
1960mm	10 ks

Možné úpravy:

- úprava na průmyslové palety 1200 x 1000mm

Kontakt:

Sankov s.r.o.
Vesec u Kovářova
399 01 Milevsko
Tel.: 00420/382/594294
Fax.: 00420/382/594018
Email: maurer@paltower.com